

# CITRUS Z450

La unidad de exprimido Z450 es una máquina robusta y fiable para el exprimido de jugo de naranja, mandarina, pomelo, lima, limón y granada, gracias a su versión Pomegranate.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### GRUPO DE EXPRIMIDO

Cabezal de exprimido con un **alto rendimiento** y bajo contenido en aceites esenciales.

Dispone de filtro rotativo que **elimina la pulpa y las semillas** de forma continua depositándolas en un cajón de acero inoxidable. Fácil desmontaje y limpieza.



### PANEL DE CONTROL

Puesta en marcha y paro de todos los elementos, regulador de velocidad del elevador, paro de emergencia, modo de limpieza, sensor de presencia e indicadores luminosos de estado.



### ELEVADOR

Con velocidad de alimentación variable y una **capacidad de la tolva de 40 kg**, este elevador de acero inoxidable es el mejor comienzo para el proceso de exprimido.



Con posibilidad de versión Z450P para exprimir granadas, con cabezal y cuñas extractoras especiales.



Fabricada íntegramente en acero inoxidable. Optimice su ritmo de producción reduciendo tiempos de instalación y limpieza.

## Rendimiento unidad de exprimido Z450/Z450P

CALIBRES	CABEZAL	NARANJAS/MIN	KG/H	L/MIN	L/H
9 - 10 - 11	Kit 9	150,35	902,4	6,01	360,85
5 - 6 - 7 - 8	Kit 8	133,65	1145,4	7,64	458,22
2 - 3 - 4	Kit 7	116,94	2338,8	15,59	935,53

Cálculos estimados con un rendimiento en jugo de las naranjas del 40%

DIÁMETRO DE FRUTA	mínimo: Ø55 mm, máximo: Ø100 mm.
PESO NETO/BRUTO	750 / 960 kg
DIMENSIONES (L x A x A)	2.5 x 1 x 2.2 m.
CONSUMO	2.010 W.
VOLTAJE	Trifásico 380/50-60 Hz