

# ELEVADOR TRITURADOR ZRC500



La Unidad de triturado ZRC500 de Zumex enjuaga y tritura frutas y verduras para prepararlas para la extracción de su jugo. Es la mejor y más compacta con capacidad para multitud de frutas tanto con hueso como sin hueso y que obtiene mayor rendimiento. Dispone de diferentes pantallas intercambiables de triturado en función de la fruta o verdura a procesar y diferentes juegos de placas incluyendo placas para rotura de frutas con hueso.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### TRITURADOR CENTRÍFUGO

Su capacidad de 4 Kw le permite triturar hasta 1.000 kg/h de fruta. Se suministra con diversos módulos para ajustar el tamaño del triturado.



### TOLVA DE RECEPCIÓN

Para su etapa inicial dispone de una **tolva de acero inoxidable** de 1.800 mm x 2.055 mm para la carga de fruta con una entrada y salida de agua para el enjuague de fruta.



### ELEVADOR DE CANGILONES

Durante esta segunda etapa de triturado, el Elevador de cangilones, **perforado para drenar el agua**, incluye un pulverizador de agua para el enjuague final durante la elevación.



Con capacidad para multitud de frutas tanto con hueso como sin hueso.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de triturado	1.000 kg/h
Potencia motor triturador	4 kw
Potencia motor elevador	0.75 kw
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2.663 x 677 x 2.171 mm
Características eléctricas	400 V/50 Hz
Fabricada en Acero Inoxidable	AISI-304